用途変更にあたっての留意事項

戸建住宅から宿泊施設や児童福祉施設等の特殊建築物へ用途を変更する旨の相談を受けた場合は、 以下の点にご留意のうえ必要な手続き、改修等を行ってください。

- 平成 30 年の建築基準法改正により、200 ㎡以下の特殊建築物へ用途変更する場合、**建築確認の 手続きが不要**となりました。
- <u>建築基準法や消防法などへの適合は、引き続き、求められます</u>が、建築確認の手続きが不要になったことにより、建築士等による法適合のチェックを受けずに用途変更を行うことで、<u>違反建築</u>物が発生してしまうおそれがあります。
- <u>違反建築物の発生を未然に防ぐため、</u>用途変更を検討中の方に対し、周知文書による注意喚起を 図るとともに、建築士の方に対し、用途変更の実績の多い用途について、<u>適用される規定を整理</u> しました。
- 建築士の皆様におかれましては、本紙をご活用いただき、用途変更を検討中の方からの相談等に 対応していただければ幸いです。

~用途変更にあたっての留意事項~

◆ 用途変更時に適用される基準

建築基準法の規定の大部分は、単に「建築行為」のみを規制するだけでなく、建築後においても一定の状態にあることを要求する「状態規定」であることから、原則、<u>用途変更時にもすべての建築基準法の規定を満足させる必要</u>があります。

なお、法第48条の用途規制のように、「建築行為」のみを禁止している規定もあるため、法第87条第2項において、建築行為を伴わない用途変更についても、これらの法または法に基づく条例の規定を準用することとなります。

◆ 既存不適格建築物の用途変更にかかる制限の遡及適用

法第87条第3項の規定により、<u>既存不適格建築物であっても</u>、同項第一号から第三号までに掲げる場合を除き、用途変更をする場合には、同項に掲げる規定が準用されることとなるため、<u>現行基準</u>に適合させる必要があります。

表:問合せ先一覧(建築基準法の所管窓口)

所在地	相談窓口	電話番号
山形市	山形市建築指導課	023-641-1212(代表)
米沢市※	米沢市建築住宅課	0238-22-5111(代表)
鶴岡市※	鶴岡市建築課	0235-35-1432(直通)
酒田市※	酒田市建築課	0234-26-5749(直通)
天童市※	天童市都市計画課	023-654-1111(代表)
上山市·天童市·山辺町·中山町·寒河江市·河北町·西川町 朝日町·大江町·村山市·東根市·尾花沢市·大石田町	山形県村山総合支庁建設部建築課	023-621-8235(直通)
新庄市·舟形町·最上町·金山町·真室川町·戸沢村·鮭川村·大蔵村	山形県最上総合支庁建設部建築課	0233-29-1418(直通)
米沢市·南陽市·高畠町·川西町·長井市·小国町·白鷹町·飯豊町	山形県置賜総合支庁建設部建築課	0238-26-6090(直通)
鶴岡市・酒田市・庄内町・三川町・遊佐町	山形県庄内総合支庁建設部建築課	0235-66-5642(直通)

※建築基準法第 6 条第 I 項第3号建築物及び第2号建築物のうち木造の建築物(地階を除く階数2以下、延べ面積300㎡以下、高さ16m以下)に限る

このチラシについての問い合わせ

山形県県土整備部 建築住宅課 建築行政担当 Tel:023-630-2641

内容は HP にも掲載 しています。



◆ 戸建住宅と用途変更後の用途における、建築基準法の主な規定の違い (200 mg以下の場合)

令和2年4月1日現在

簡易宿所 グループ 老人デイサービスセンター ホテル・旅館 項目(条文) 規定内容 備者 (ホテル・旅 (住宅) (児童福祉施設等) 維持保全(法8条) 階数が3以上かつ床面積100㎡超200㎡以下のもののうち、 維持保全(法8条) 維持保全計画の作成 特定行政庁が指定するもの 報告、検査等(法12条) 階数が3以上かつ床面積100㎡超200㎡以下のもののうち、 特定行政庁が指定するもの 報告、検査等 (法12条) 構造耐力(法20条) 荷重条件の変わらない範囲での適用 住宅の居室、住宅以外の建築物における寝室又は病室:1800N/m°等 事務室:2900N/m°等 積載荷重 (令85条) 建築物の各部の積載荷重 荷重条件が著しく変わる場合、用途変更不可となるため要注意 耐火建築物等としなければならない特殊建築物(法27条) 3階以上を当該用途に供する場合、耐火建築物等とする 【寝室あり】除外規定有り※1 耐火建築物等としなければ のならない特殊建築物 ※1:3階で床面積200㎡未満かつ警報 主要構造部を政令で定める技 設備を設ける場合を除く 術基準に適合 除外規定有り※1 (法27条) 【寝室なし】除外規定有り※2 ※2:3階で200m未満の場合を除く 居室の採光及び換気(法28条) ○居室の採光 有効採光面積 1/5、1/7、1/10※ ※保育所の保育室は1/5以上 1/7 L/ F 1/7, 1/10 (法第28条第1項) 火気使用室の換気 (法28条3項) 政令で除かれる住宅の調理室ではなく 換気設備の設置 火気使用室の換気設備の設置(政令で定めるものを除く) なるため要注意 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置(法28条の2) 0.15~3.0のうち、政令で定める数値 建築材料の技術基準 建築材料 0.2~2.8のうち、政令で定 建設から5年以上経過したものを除く (平14国交告1112-1115) (内装仕上げの面積に乗じる 令20条の7) める数値 ※寝室は住宅 と同じ数値 換気設備の技術基準 n=0.3 換気設備 (令20条の8) 必要換気量を求めるための ※寝室は住宅 係数) と同じ数値 地階における住宅等の居室(法29条) 〇 地階における住宅等の居室 (法29条) 壁及び床の防湿の措置 地階に設ける 住字の地階の居室以外を寄宿舎の寝 地階に設ける居室 室にする場合、要注意 便所(法31条) n=5(A≦130m²) n=7(A>130m²) 争化槽の処理対象人員 =0.07A A:延べ面積(m) n=0.075A^{**2} (令32条) (昭44建告3184) =10(台所、浴室2か所以 P:定員(人) 上) 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準(法35条) 直通階段の設置 直通階段に至る歩行距離(m) 30~50のうち、政令で定める数値※注2 緩和規定あり 30~50のうち、政令で定める数値 (令120条) その階におけ 2以上の直通階段を設ける 場合 (令121条) その階における主たる用 その階における宿泊室の床面積の 合計100㎡超 る寝室の床面 積の合計100㎡ こ供する居室の床面積 2以上の直通階段 緩和規定あり の合計50㎡超 (A)会120条に規定する数 (A)階段から屋外への出口に 〇 屋外への出口 (令125条) 值【30】以下^{※注} (A)令120条に規定する数値【30, 40, 50】以下 至る歩行距離 (B) 居室の各部分から屋外へ (B) 全120条に規定する数 (B) 令120条に規定する数値の2倍以下 の出口に至る歩行距離 値の2倍以下**注2 屋上広場又は2階以上の階の 1.1m以上の手すり壁、さく ○ 屋上広場等(令126条) 1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設ける ※注1 又は金網を設ける^{※注2} □ 排煙設備 (令126条の2) ・非常用照明 (令126条の4) 令116条の2 1項2号の無窓居室 ※注1 排煙設備の設置 緩和規定あり 特殊建築物の居室、廊下、階段等 非常用照明の設置 緩和規定あり(平12建告1411) (寄宿舎の寝室その他これらに類する居室等を除く) 非常用進入口 (令126条の6・7) 非常用進入口の設置 3階以上の階に設ける(代替進入口でも可) ※注1 道又は公園、広場等に通 ずる幅員1.5m以上の通路 道又は公園、広場等に通ずる幅員1.5m以上の通路 の 敷地内の通路 (令128条) 階数3以下で床面積200㎡未満の場 敷地内通路の設置 合、90cm以上の涌路 特殊建築物等の内装(法35条の2) |内装制限の対 | (第1項第1号)|-象となる建築物 | (第1項第2号 |-内装制限の対象となる調理室 | 毎、第4項)| | 条件では内装制限の対象となる調理室 | 毎、10円では内装制限の対象 準耐火建築物等以外の建築物で、当該用途に供する面積200㎡以上 地階に当該用途に供する居室を設ける場合 〇内装制限 (令128条の4) 最上階も内装制限の対象(主要構造部を耐火構造としたものを除く) 無窓の居室等の主要構造部(法35条の3) ○ 無窓の居室等の主要構造部 (法35条の3) 主要構造部等の構造制限 .¥:±1 令111条の無窓居室を区画する主要構造部を耐火構造、または不燃材料 緩和規定あり この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準(法36条) 階段幅・蹴上・踏面の寸法 階段(令23条) 幅 75以上, 蹴上 22以下, 踏面 21以上 緩和規定あり(平26国交告709) (cm) 下,踏面 15以上 特殊建築物及び特定区域の 旅館・ホテル・寄宿舎その他条 便所の構造規定がかかる(都市計画区域又は準都 条例による付加あり 便所の構造(令30条) 例で定める用途に係る便所等 主要構造部が準耐火構造等 市計画区域内) 回と場内/ または3階以上に居室がある場合 竪穴部分とそれ以外の部分を準耐火構 緩和規定あり の竪穴区画 造の床若しくは壁又は防火設備で区画 上記以外の建築物の 竪穴区画 寝室がある場合、間仕切 の部分を間仕切壁または戸で区画 (令112条) 緩和規定あり 壁又は防火設備で区画 異種用涂区画 3階以上の階を当該用途に供する場合、当該用途とその他の部分とを区画 緩和規定あり 建築物の界壁、間仕切り壁 及び隔壁(令114条) 建築物の界壁、間仕切り壁 及び隔壁 準耐火構造の防火上主要な間仕切壁を小屋裏又は天井裏まで達するよう設置 緩和規定あり(平26国交告860) 用途地域等(法48条) 〇 用途地域等(法48条) 用途地域等 一部の住居系地域等で立地不可 -

※注1:法87条3項の規定による準用規定、変更前後で規定が変わらない場合でも遡及適用を受けるため要注意

※注2:3階以上の建築物、または、令116条の2 1項1号の無窓居室を有する階

※注3:3階以上の建築物、または、令116条の2 1項1号の無窓居室を有する建築物

その他留意事項

- 表は戸建住宅と用途変更後の用途の主な規定の違いをまとめているものであり、表以外の規定についても適用される可能性があることに留意すること。
- 用途変更に伴い、新たに居室ができる場合などは、別途規定が適用されることに留意すること。
- 法40条等の規定に基づく地方公共団体の条例による制限の付加に留意すること。
- 法43条2項2号の許可など許可条件等があるものについては、用途変更の可否を確認すること。
- 建築協定が定められた区域内では建築物の用途について基準が定められている場合があるため留意すること。
- 消防法や都市計画法などの関係法令にも留意すること。
- 適法な建築物(直近の検査済証がある)を前提としているものである。