別紙様式第5号の2 (仕様書)

患者監視モニター

規格、構成内訳は下記のとおり

現日 (構成内訳)	規格	数量
	***	数里
ベッドサイドモニタ	BSM-1773	l l
バッテリパック(SB-170P)	X161	l l
電源コードW (NDO1-AC2500)	L949	l l
$A C \not D \cup F \mathcal{V}$	SC-170R	l l
フック	DZ-170P	l l
心電図12誘導解析プログラム	QP-171P	
ECG中継コード(3/6電極) JC-906P	K922	
電極リード線BR-923P	K917	
電極リード線BR-926P	K918 K901	
心電図誘導コード(10電極)BJ-900P		
Sp02中継コードJL-900P	K931 P225F	
フィンガープローブTL-201T ディスポオキシプローブ	TL-271TM-24	
T	IP910A	1
エアウェイアダプタ YG-211T	R805	1
成人用capーONEマスク YGー272T		
成人用cap‐ONE、ハノ・・ロ・2,2・	YG-220T	1
血圧中継コード JP-920P	L901	1
加圧平版コート GT GZ GT 小児用カフYP-711T	S951B	i
成人用カフ(小)YP-712T	S951C	i
成人用カフ (大) YP-714T	S951E	i
3年保証プラン	#HO-A-BSM1700	i i
設置調整費(組立・納品・設置)	I#KO-NS	i
	"	
搬入、調整費含む。		