

応 札 物 品 仕 様 書

- 1
- 品名
- 生徒用机、生徒用椅子、教卓 等
- 4 4 品目
- 2
- 数量
- 1 6 0 台 他 （下記の数量のとおり）
- 3
- 規格
- 本体及び付属品は全て新品とし、下記の仕様を満たすこと

	品名・規格(調達物品にかかる仕様)	右欄の記載	記載欄
1	生徒用机 SSデスク 参考規格・第一工業 KGZ-2410-IDT1 W700×D500×H700mm程度 甲板：表面メラミン化粧板、厚さ19mm以上 甲板：積層合板、メープル柄 物入れ：有効寸法W540×D350×80mm以上 ○「JISS1021 学校用家具 教室机・椅子」 適合認証品であること。 ○「国等による環境物品等の調査の推進等に関する法律」 に適合であること。 ○品質・環境側面を考慮したISO 9001/14001を取得した 企業製品であること。 上記、規格と同等品		
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
2	生徒用椅子 SS 参考規格・第一工業 CR-2910-IMC 各年次教室 40 デスク5号に対応必須 W400×有効D380×SH420mm程度 背板：ブナ化粧複合合板、取っ手穴付き 座板：ブナ化粧複合合板 フレーム材質：丸パイプ 15.9mm 厚さ1.2mm ○「国等による環境物品等の調査の推進等に関する法律」 に適合であること。 ○品質・環境側面を考慮したISO 9001/14001を取得した 企業製品であること。 上記、規格と同等品		
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
3	教卓 参考規格・プラスLS-4200NN-10 W900×D450×H1000mm程度 甲板：表面メラミン化粧板、オーク柄、厚さ19mm以上 フレーム材質：角パイプ 31×31mm ○「国等による環境物品等の調査の推進等に関する法律」 に適合であること。 ○品質・環境側面を考慮したISO 9001/14001を取得した 企業製品であること。 上記、規格と同等品		
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
4	教員用椅子 参考規格・ジョインテックス C903 j P V C ブラック W520×D500×H430～540mm程度 座張地：P V C レザー 座芯材：ポリプロピレンクッション キャスター脚：ナイロン双輪キャスター 上記、規格と同等品		
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
5	掃除用ロッカー 45VN 参考規格・プラス NO. 45VN 外寸W455×D515×H1790mm程度、内寸W386×468×1610mm程度 タオル掛 3、受皿 1、ハンガーパイプ 1、S型金具 5、フック 3 材質：本体鋼板、樹脂焼付塗装、取手：A B S 樹脂 上記、規格と同等品		
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
6	講演台 参考規格・ウチダUW-908 寸法W1000×D600×H1000mm程度 本体：タモ柾目突板合板、タモ材、塗装：ウレタン塗装仕上げ 上記、規格と同等品		
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
7	生徒用机 参考規格・TOKIOフォールディングテーブル NTA-N750 W700×D500×H72mm程度 天板：低圧メラミン樹脂化粧板、厚さ19mm以上 キャスター：ストッパー 2 個付き 上記、規格と同等品		
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
8	生徒用椅子 参考規格・ジョインテックス FJC-K6AL W589×D552×H809mm程度 座面：W420×D432×H445mm程度 座板：ブナ化粧複合合板 フレーム材質：丸パイプ 15.9mm 厚さ1.2mm以上 キャスター付き		
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	
		○又は×	

8	上記、規格と同等品	○又は×	
9	教員用机 参考規格・TOKIO フォールディングテーブル NTA-N1860 W700×D500×H720mm程度 天板：低圧メラミン樹脂化粧板、厚さ19mm以上 キャスター：ストッパー 2 個付き 上記、規格と同等品	○又は×	
10	教員用椅子 参考規格・ジョインテックス FJC-K6AL W589×D552×H809mm程度、座面W420×D432×H445mm程度 キャスター付き 上記、規格と同等品	○又は×	
11	多目的机 参考規格・JOINTEX RFPD-1070NA 木製 W1000×D700×H720mm程度 、天板厚：25mm以上 アジャスター有 上記、規格と同等品	○又は×	
12	大型作業机 参考規格・ヤガミ07337-63 YW-7A W1800×D900×H760mm程度、木工用工作台(アジャスター付き) 1台につき万力2個、当て止め4個つき 塗装：ノントル・ノンキシ塗装仕上げ 上記、規格と同等品	○又は×	
13	指導者用机 参考規格・プラス 両袖机RJ-167D-33 WHホワイト W1600×D700×H700mm程度 W1600×D700×H700mm程度、天板：メラミン樹脂化粧板、エッジ：ABS 幕板：鋼板(樹脂焼付塗装)、天板厚：30mm 天板配線工、対向配線可能、袖引出各段ラッチ機構、オールロック機能 ベントレー 2 個付き 上記、規格と同等品	○又は×	
14	生徒用椅子 参考規格・ジョインテックス 889-024 FRS-10 W514×D537×H777mm程度 座面：W418×D435×H440mm程度 背：ポリプロピレン、脚：直径13mmハイテンションスチールパイプ 上記、規格と同等品	○又は×	
15	長机 参考規格・トーカイスクリーン VT-205-M W1500×D600×H700mm程度 、天板厚：28mm以上 天板・エッジ：メラミン化粧板、脚：スチール(メラミン焼付塗装) 上記、規格と同等品	○又は×	
16	指導者用椅子 肘宛て付 参考規格・サンワサプライ SNC-NET14A W620×D680×H880～970mm程度 工業実習室②で1台、工業実習室①で2台 上記、規格と同等品	○又は×	
17	収納庫① 引違い書庫 参考規格・プラス ガラス戸18-461、スチール戸18-462、ベース18-448 ガラス戸 外寸W1760×D400×H880mm程度 スチール戸 外寸W1760×D400×H880mm程度 ベース 外寸W1758×D369×H90mm程度 本体・扉：鋼板、焼付塗装 棚ピッチ24mm 上記、規格と同等品	○又は×	
18	収納庫② 中量ラック 参考規格・アズワン 61-9210-59 中量B L ラック 荷重量300kg、W9000×D480×H2100mm程度 棚板50mmピッチで調整可能 棚板5段、ホワイトグレー 上記、規格と同等品	○又は×	
19	可動式ホワイトボード 参考規格・アーテック 074074 脚付き両面タイプ 1715×1885×530mm程度 キャスタ付 マイクロファイバー、ホワイトボードマーカー(黒1本、赤1本)マグネット4個付き アルミ合金、スチール製 上記、規格と同等品	○又は×	
20	業務用乾湿両用掃除機 参考規格・アマノ JW-30(パイプ内径38) W385×D385×H635mm程度 電源:単相100V 15kf程度 集塵容量27L、吸水量18L,最大真空圧23KPa, ほうき2本、ちり取り2個セット 工業実習室②で1セット、工業実習室①で1セット	○又は×	

20	上記、規格と同等品	○又は×	
21	掃除用ロッカー 参考規格・プラスNo.60VN LGY W608×D515×H1790mm程度、29.3kg程度 庫内有効寸法 W540×D468×H1610mm程度 上記、規格と同等品	○又は×	
22	スタッキングチェア 参考規格・OWUYOKIN 座面直径約295×H460mm程度 耐荷重250kg程度、積み重ね収納 座面生地レザー 上記、規格と同等品	○又は×	
23	フォールディングテーブル 参考規格・SEIKO FAMILY STC-1845 幕板なし ニューグレー W1800×D450×H700mm程度 メラミン化粧板 厚29mm程度 上記、規格と同等品	○又は×	
24	会議用テーブル 折りたたみ式 参考規格・TOKIO TFAW1845 棚付 W1500×D450×H700mm程度、12.7kg程度、天板厚：28mm程度 上記、規格と同等品	○又は×	
25	軽量実験用作業台 参考規格・サカエ KHC-1890W W1800×D900×H800mm程度、42kg程度 工業実習室①、選択教室4① 上記、規格と同等品	○又は×	
26	ホワイトボード キャスター付き 参考規格・プラス VS2-36DHP ホーロー銅板 W1892×D562×H1800mm程度、20.5kg程度（ボード面1776×876） 上記、規格と同等品	○又は×	
27	身長計付体重計 参考規格・ヤガミ 6653500（AD-6351）、測定範囲：身長88.0～210.0cm、 体重：2～150kg、表示単位：身長1mm、体重：0.1kg、身長測定方式：手動測定 体重精度等級：3級 上記、規格と同等品	○又は×	
28	カラーレーザープリンター 参考規格・キャノン LBP861C 外寸W556×D585×H403mm程度、約38kg程度 プリント速度 モノクロA4 36枚/分、A3 18枚/分、カラーA4 36枚/分、A3 18枚/分 両面印刷 A4 2ページ:両面表裏1枚 36ページ/分 最大プリント解像度 9600dpi相当 消費電力 1,500W 上記、規格と同等品	○又は×	
29	職員用個人ロッカー 参考規格・プラス LK-23S 2人用ワイドシリンダー錠 外寸W900×D515×H1790mm程度、内寸左W402・右W393××465×H1650mm程度 内部装備（1扉）網板2、ハンガーパイプ1、フック1、鏡1 タオル掛1、傘立1、滴受け1、名刺差1 開閉表示付き 上記、規格と同等品	○又は×	
30	職員用下駄箱 参考規格・KOKUYO SBX-K44T SAW 4列4段 扉付き（中棚付き）扉職ホワイト 外寸W1200×D380×H1137mm程度 ボックス内寸（上段）W260×D230×H96mm程度、 内寸（下段）W260×D359×H130mm程度、 本体：鋼板、焼付塗装 上記、規格と同等品	○又は×	
31	デスクマット 参考規格・プラス DM0127LW、W1190×D690mm程度 角 10R、材質 41%再生樹脂（マット＝40%軟質ポリ塩化ビニル1.8mm厚） 下敷＝不織布（50%再生PET 1.2mm厚）付き マウス対応、インク無移行タイプ 上記、規格と同等品	○又は×	
32	応接用テーブル 参考規格・TOKIO CT-1050 W1000×D500×H450mm程度、ブラウン 天板 28mm厚以上、低圧メラミン化粧板 心材MDF PVCエッジ 桁部 20×40mmスチールパイプ、 脚部 30角スチールパイプ、 棚部 18mm厚程度、低圧メラミン化粧板	○又は×	

32	上記、規格と同等品	○又は×	
33	応接用椅子 参考規格・ジョインテックス889-230 2人掛けD40LV-SF BK 外寸 W1080×D655×H715mm程度、21kg程度 1人掛けD40LV-AL BK ジョインテックス889-230 外寸 W550×D655×H715mm程度、11.3kg程度 材質 背・座＝PVCレザー、クッション＝ウレタンフォーム、芯材＝合板 張地＝防汚・抗菌・耐アルコール 上記、規格と同等品	○又は×	
34	視聴覚機材 ブルーレイディスクレコーダー 参考規格・パナソニック DMR-2W103 1TB 音声付き早見再生：2.0倍/1.6倍/1.3倍 上記、規格と同等品	○又は×	
35	パーテーション 参考規格・トヨタプロダクツ クロスパーティション(制菌タイプ) KPK-1W 伸縮タイプ、外寸W462～1800×D404×H1529mm程度、色：ホワイト 材質：張地：制菌加工ポリエステル 上記、規格と同等品	○又は×	
36	可動式プロジェクター 参考規格・EPSON EB-FH54 スクリーン解像度：Full HD、明るさ(全白)：4,100lm 明るさ(カラー)：4,100lm 上記、規格と同等品	○又は×	
37	月間予定用ホワイトボード 参考規格・プラス LB2-360-K001 W1800×D65×H900mm程度、罫引仕様図：PDF113KB 上記、規格と同等品	○又は×	
38	パソコン 参考規格・レノボ ノートパソコン Lenovo IdeaPad Slim 83EQ066VJP メモリ：16GB/SSD：512GB office有り OS：Windows11 Home64bit,CPU、インテルCore 15 12450H メモリ：16GB、SSD：512GB(Pcie NVMe/M.2) ディスプレイ：14.0型、FHD TN液晶、LEDバックライト付き、光沢なし 上記、規格と同等品	○又は×	
39	レーザープリンター 参考規格・キャノン LBP451e A3モノクロ W484×D458×H297mm程度、約20.8kg程度 A4 35枚/分、A3 20枚/分、 上記、規格と同等品	○又は×	
40	下足箱 参考規格・ジョインテックス NPS24F(24名分) 外寸W1006×D300×H1600mm程度、マス内寸W230×285×230(上段80・下段137)mm程度 スチール(メラミン焼付塗装)、名札紙24枚付き 固定中棚(スリープ棚)付き 耐震用の固定 上記、規格と同等品	○又は×	
41	玄関先マット 参考規格・テラモト ユニットターフα 10枚組 緑色 外寸 W300×D300×H28mm程度 材質：特殊配合EVA樹脂 帯電防止機能、耐候剤 上記、規格と同等品	○又は×	
42	ノートパソコン 参考規格・HP 15-fd1000シリーズ OS Windows11 Home モデル 15-fd1002TU 外寸 W359×D236×H18.6mm、1.65kg程度 メモリ 16GB(8GB×2)DDR-3200MHz ストレージ 512GB SSD インテルグラフィックス(プロセッサに内蔵) オフィスソフト 搭載 使用説明書必須 TN液晶、LEDバックライト付き、光沢なし 上記、規格と同等品	○又は×	
43	防滴型ワイヤレスアンプ 参考規格・ユニペックス WA-872CD W238×D365×H548mm程度、重量10kg程度 最大出力：60W、電源：AC100V、乾電池対応 防滴型アンプ、再生方式：CD・SD・USB 2電源方式(AC100V、乾電池10本) 取扱説明書	○又は×	

43	上記、規格と同等品	○又は×	
44	防滴型ワイヤレスマイク 参考規格・ユニペックス WM-8400 マイク(長×直径):231×54mm程度、周波数:800MH z 帯 防滴・防水性能 質量180g 防滴型ワイヤレスアンプと一緒に使用できること 取扱説明書付、マイクフォルダ付 上記、規格と同等品	○又は×	
45	送料・搬入費一式		
46	生徒用机、椅子(各160台分)搬入費用 No.1・2		
47	掃除用具ロッカー(14台分)壁固定 No.5		
48	二段書庫上下連結及び壁固定 No.17 プラス ガラス戸18-461、スチール戸18-462、ベース18-448の連結・固定		
49	(1)搬入等・取扱説明書 (2)保守 (3)保証 ・納入場所は、令和8年度山形県立米沢鶴城高等学校定時制移設先校舎内の下記50のとおりとし、令和8年1月19日から令和8年3月19日までの期間において、発注者が別途指示する期日に納品すること。 ・校舎への運送、搬入(エレベーターは無し)、設置に係る経費を含むこと。 ・搬入後、正常に動作するか必ず確認すること。 ・納入日から起算して1年間は無償で修理又は交換すること(なお、メーカーで定めた保証期間が1年を超える場合はそれを適用する) ・調達物品の操作及び故障に関する問い合わせに対し、日本語による電話対応ができ、1営業日以内に電話対応ができ、2営業日以内にサービス員を派遣する体制を整えていること。		
50	納入場所及び数量 ・令和8年度山形県立米沢鶴城高等学校定時制移設先校舎(旧山形県立米沢商業高等学校:米沢市本町3-1-12)の1階から3階(1F:職員室、工業実習室、2F:1・2・3・4年次各教室、3F:選択教室など)に納入するもの。 ・各数量は上記のとおり。 ・令和8年度山形県立米沢鶴城高等学校定時制移設先校舎(旧山形県立米沢商業高等学校:米沢市本町3-1-12)の1階から3階(1F:職員室、工業実習室、2F:1・2・3・4年次各教室、3F:選択教室など)に納入するもの。 ・各数量は上記のとおり。		