

別紙様式第5号の2 (仕様書)

・ベットサイドモニタ(GCU向け)

規格、構成内訳下記のとおり

項目 (構成内訳)	規格	数量
日本光電工業(株) ベットサイドモニタ [内訳]		一式
ベットサイドモニタ レコーダ組込済	PVM-4763	18
インターフェース	QI-470P	18
バッテリーパック	SB-470P	18
送信機	ZS-600P	3
ホルダ	DI-470P	3
架台	KC-470P	2
アダプタ	DH-470P	2
S p O 2 中継コード JL-030U2	K929B	19
YN-925P新生児用中継エアホース S	S905A	19
幼児用カフ YP-710T	S951A	19
小児用カフ YP-711T	S951B	18
レコーダホルダ	DH-140P	1
架台(医用テレメータ用)	KC-140P	1
アンテナ基台	ZA-023P	1
アンテナ工事		1
PVM設置調整		18
3年保証プラン(ベットサイドモニタ+送信機)		18
モニタ	CU-152R	1
ベットサイドモニタ	BSM-1763	1
E C G 中継コード (3/6電極) JC-906P	K922	1
S p O 2 中継コード JL-900P	K931	1
S p O 2 アダプタ JL-500P2	Y094A	1
JP-900P血圧中継コード	K951	1
C O 2 センサキット TG-980P	P910A	1
新生児/乳児用エアウェイアダプタ YG-213T	R806	1
新生児/乳児用エアウェイアダプタ YG-214T	R807	1
保育器搭載用部材		1
CSM設置調整		1
3年保証プラン(ベットサイドモニタ)		1
搬入、調整費含む。		