

応札物品仕様書

住所又は所在地

商号又は名称

代表者氏名

車両、装備品及び附属品は全て新品であり、下記の規格を満たしております。

1 品名 大型免許用技能試験車

項目	記載欄
メーカー名	
モデル名	
型式	
グレード名	

2 応札する物品の仕様等

項目	規格	右欄の記載	記載欄	
1 車両本体（ベース車両）				
(1) 車両形状等	用途	大型免許及び大型仮免許対応試験車	○又は×	
	車両形状	標準ダブルキャブ、標準平ボディタイプ	○又は×	
		3軸以上有するもの	○又は×	
		3方開タイプのおおりとし、標準仕様とする	○又は×	
	使用燃料	ディーゼル軽油	○又は×	
	排気量	5,000cc以上8,000cc未満	数値	cc
	トランスミッション	A T又はC V T	○又は×	
乗車定員	7人	数値	人	
製造年月日	車両は、令和8年4月以降に製造されたものとする	○又は×		
(2) 車両寸法等	最大積載量	10,000キログラム以上	数値	kg
	全長	11.0メートル以上12.0メートル以下	数値	m
	全幅	2.4メートル以上2.5メートル以下	数値	m
	軸距	6.9メートル以上7.2メートル以下	数値	m
2 指定装置				
(1) 補助ブレーキ装置	主ブレーキ装置と同じ制動力のある油圧式のもの	○又は×		
(2) 試験官用計器板	いずれも助手席から見やすい位置に取り付けること（標準仕様品か社外品かは不問とする） 落札決定後要打ち合わせ ・スピードメーター（アナログ式若しくはデジタル表示） ・フットブレーキ確認ランプ ・サイドブレーキ確認ランプ ・ウインカー確認ランプ（左右） ・ホーンスイッチ（運転席と連動） ・半ドア確認ランプ	○又は×		
(3) 試験官用ルームミラー	標準仕様品であること	○又は×		
(4) 試験官用補助ミラー	左右サイドミラー付近、標準仕様品であること	○又は×		
(5) 試験官用チェックミラー	・受験者の確認行為が視認できること ・ミラーの角度を調節できること ・フロントガラス左上付近に設置すること（設置方式は不問とする）	○又は×		
(6) 試験官用フットレスト	標準仕様品であること	○又は×		
(7) 塗装	メーカー標準色から選定 塗装むら及び塗装傷のないものとする	○又は×		
(8) 文字の表示	「山形県」の文字を車体両側面の指定位置に表示する	○又は×		
	規格・指定位置については落札決定者と協議の上決定とする	○又は×		
3 附属品	純正フロアマット（運転席、助手席）2個	○又は×		
	サンバイザー（運転席・助手席）	○又は×		
	サイドバイザー（運転席・助手席）	○又は×		
	停止表示板（国家公安委員会の指定したもの）1個	○又は×		
	エアバッグシステム（運転席）	○又は×		
	シートベルト（3点式、前席中央及び後部席は2点式可）	○又は×		
	パワーステアリング	○又は×		
	パワーウィンドウ（運転席・助手席）	○又は×		
	エアコン	○又は×		
	防錆処理（効果：2年以上、箇所：床下全面）	○又は×		
	AM/FMラジオ（メーカー純正品）	○又は×		
	タイヤチェーン 4本分	○又は×		
	冬用ワイパー 一組	○又は×		
	工具（標準仕様品）一式	○又は×		

項目	規格	右欄の記載	記載欄
3 附属品	アナログ式タコグラフ ・ 1日120キロメートル又は140キロメートルのチャート紙に対応すること	○又は×	
	ドライブレコーダー（下記仕様を満たすもの）1台をフロントガラスの中央部付近に取り付けること ・ 2カメラ360°で前方及び車内の録画ができること ・ 液晶サイズ1.3インチ以上であること ・ microSD（32GB以上）1枚を附属すること ・ メーカー及び型式がわかる資料を添付すること	○又は×	
	ラジアルタイヤ（純正のホイール付き一式）10本 ・ ホイールは、アルミ又はスチールであること	○又は×	
	スタッドレスタイヤ（ホイール付き一式）10本 ・ タイヤは、令和8年以降に製造された製品（新品）であること ・ （一社）日本自動車タイヤ協会加盟社（準会員含む）の製品であること ・ ホイールは、アルミ又はスチールであり、純正ナットを使用できること ・ ホイールに装着、ホイールバランス調整済みで納入すること	○又は×	
	スペアタイヤ（純正のホイール付き一式）1本 ・ ホイールは、アルミ又はスチールであること	○又は×	
	「運転免許」及び「試験中」の文字のマグネットシート各4枚（下記仕様を満たすもの） ・ 文字は、白地に黒文字（丸ゴシック体）の横書きとする ・ 「運転免許」のマグネットシートは縦10センチメートル、横48センチメートルとする ・ 「試験中」のマグネットシートは縦15センチメートル、横55センチメートルとする ・ 四隅の角は面取りすること ・ 車両の前後及び両側面に脱着可能で、天候等に左右されない十分な耐久性のあるものとする	○又は×	