

応 札 物 品 仕 様 書

住所又は所在地
商号又は名称
代表者氏名

本体及び附属品は全て新品であり、下記の仕様を満たしております。

項目	調達物品にかかる仕様	右欄の記載	記載欄
1 土砂災害危険度情報処理サーバ			
メーカー：			
型 番：			
(1) 構造	ラックマウント型であり、EIA規格19インチラックに格納できること	○又は×	
(2) 高さ	1 Uであること	○又は×	
(3) CPU	Intel Xeon Silver 4510（2.40GHz以上、12コア/24スレッド以上）×1であること	○又は×	
(4) メモリ	16GB×2以上であること	○又は×	
(5) ハードディスク	300GB以上（SAS 6Gb/s以上、15,000rpm以上）×5以上、RAID5構成及び内ホットスタンバイディスク×1であること	○又は×	
(6) LAN接続口	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応×2以上であること	○又は×	
(7) 電源	AC100V、50Hz/60Hz、電源ユニット（ホットプラグ対応）×2及び電源ケーブル3m以上であること	○又は×	
(8) OS	Windows Server 2025 Standardであること	○又は×	
(9) ウイルス対策ソフト	TrendMicro ServerProtectの後継（5年間）であること	○又は×	
(10) 監視・通報ツール	SNMPプロトコルを用いてハードウェアの状態（HDD障害、温度異常、CPU高負荷）を検知し、指定したメールアドレスに通報できること	○又は×	
(11) バックアップソフト	ディザスタリカバリ機能（リストア時にOSインストールが不要でバックアップデータのみでリストアできる機能）があること	○又は×	
	ファイルが開かれていたり、継続的に更新されている場合でも、ファイルをバックアップできること	○又は×	
	GUIによるスケジュール設定により、週1回の全体バックアップ、日1回の差分バックアップを取得できること	○又は×	
	全体バックアップ、差分バックアップとも3世代保持できること	○又は×	
	全体バックアップを複写し遠隔保管できること	○又は×	
	5年間利用できること	○又は×	
(12) 管理者ポート	管理用ポートより、電源管理やOS上の操作ができること	○又は×	
(13) メーカー保証	オンサイト保守の対応ができること 保証期間は、納入日から起算して5年間とする ※対応時間：月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分の間	○又は×	
(14) その他	ファンを冗長化すること	○又は×	
	35℃環境で動作すること	○又は×	
2 土砂災害危険度情報DBサーバ			
メーカー：			
型 番：			
仕様については、上記1 土砂災害危険度情報処理サーバと同じ		○又は×	
3 土砂災害危険度情報Webサーバ①			
メーカー：			
型 番：			
仕様については、上記1 土砂災害危険度情報処理サーバと同じ		○又は×	

4 土砂災害危険度情報Webサーバ②			
メーカー：			
型番：			
仕様については、上記1土砂災害危険度情報処理サーバと同じ			○又は×
5 バックアップサーバ			
メーカー：			
型番：			
(1) 構造	ラックマウント型であり、EIA規格19インチラックに格納できること	○又は×	
(2) 高さ	1 Uであること	○又は×	
(3) ハードディスク	実効容量9 TB以上及びRAID5構成であること	○又は×	
(4) LAN接続口	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応×1以上であること	○又は×	
(5) 電源	AC100V、50Hz/60Hz、電源ユニット(ホットプラグ対応)×2及び電源ケーブル3m以上であること	○又は×	
(6) OS	Windows Server IoT 2022 for Storage Standardであること	○又は×	
(7) ウイルス対策ソフト	TrendMicro ServerProtectの後継(5年間)であること	○又は×	
(8) 監視・通報ツール	SNMPプロトコルを用いてハードウェアの状態(HDD障害、温度異常、CPU高負荷)を検知し、指定したメールアドレスに通報できること	○又は×	
(9) 管理者ポート	管理用ポートより、電源管理やOS上の操作ができること	○又は×	
6 機器監視装置			
(1) 構造	ラックマウント型であり、EIA規格19インチラックに格納できること	○又は×	
(2) 高さ	1 Uであること	○又は×	
(3) 監視ツール	Zabbix 7.0 LTSであること	○又は×	
7 無停電電源装置			
(1) 構造	ラックマウント型であり、EIA規格19インチラックに格納できること	○又は×	
(2) 高さ	2 Uであること	○又は×	
(3) 電力	皮相電力 3,000VA、有効電力 2,700W なお、停電後5分間経過しても電源が復旧しない場合、無停電電源装置は、人手を介さず自動的かつ安全にサーバをシャットダウンできること	○又は×	
(4) 電源管理ソフト	PowerChute Network Shutdownと同等の電源管理ソフトを上記1～5の各サーバに導入し、各サーバからUPSをネットワーク経由で監視できること なお、ライセンスは、各サーバ(5台)の電源管理に必要な数とすること	○又は×	
(5) メーカー保証	オンサイト保守の対応ができること 保証期間は、納入日から起算して5年間とする ※対応時間：月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分の間 ※バッテリーは消耗品のため除く	○又は×	